## PALAN ÉLECTRIQUE À CHAÎNE

| | |
|---|---|
| **Référence** | FAH - FBH |
| **Utilisation** | APPAREIL POUVANT ÊTRE UTILISÉ FIXE POUR SUSPENDRE ET ADAPTER À TOUT MOMENT UN OUTIL À LA HAUTEUR SOUHAITÉ, FIXATION FACILE PAR CROCHET SUPÉRIEUR. |
| **Norme** | EN 12100, EN 14492 + A1 |
| **Matière** | CARTER ACIER, CHÂINE ACIER GALVANISÉ |

- 400V - 3 phases 50Hz - Commande TBT 24 V
- IP54
- Hauteur de levée standard = 3M, nous consulter pour une longueur différente
- Hauteur de commande 1.8M avec fin de course haut et bas
- Câble d'alimentation = 4M
- Modèle **FAH** : 1 vitesse de levage
- Modèle **FBH** : 2 vitesses de levage

| Référence | CMU* (kg) | Moteur (kW) | Hauteur maxi levage (m) | Vitesse de levage (m/min) | Classe FEM (ED%) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAH05/500 | 500 | 0.9 | 30 | 7 | 40 | 43 |
| FAH10/1000 | 1000 | 1.6 | 30 | 7.6 | 40 | 56 |
| FAH20/2000 | 2000 | 1.6 | 15 | 3.8 | 40 | 64 |
| FAH30/3000 | 3000 | 1.6 | 10 | 2.5 | 40 | 78 |
| FBH05/500 | 500 | 0.9/0.25 | 30 | 7 | 40 | 43 |
| FBH10/1000 | 1000 | 1.6/0.4 | 30 | 7.6 | 40 | 56 |
| FBH20/2000 | 2000 | 1.6/0.4 | 15 | 3.8 | 40 | 64 |
| FBH30/3000 | 3000 | 1.6/0.4 | 10 | 2.5 | 40 | 78 |

** CMU : Charge Maximale d'Utilisation*

Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent.
Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

**CABLAC SAS**
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr

© Création Cablac, France