



TABLE ÉLÉVATRICE FIXE

Référence	HS
Utilisation	EN PLUS D'ÊTRE UTILE POUR RÉALISER TOUTE FORME DE TRAVAUX DANS UNE FOSSE, ON PEUT S'EN SERVIR POUR TRAVAILLER EN HAUTEUR DE FAÇON STABLE
Normes	EN 12100 ET EN 1570
Matière	ACIER

- IP55
- Mécanisme de ciseaux en acier massif
- Équipé d'une protection anti-surchage
- Comprend commande filaire et bouton arrêt d'urgence

Référence	CMU* (kg)	Dimensions plateforme (mm)	Durée levée (sec)	Hauteur mini maxi (mm)	Poids (kg)
HS05-01	500	1615 x 800	25	243 - 1043	193
HS1-01	1000	1240 x 820	20	248 - 1033	160
HS1-04	1000	1580 x 1000	30	283 - 1343	210
HS2-01	2000	1220 x 850	20	273 - 1043	235
HS2-06	2000	1600 x 1000	35	293 - 1343	315
HS4-06	4000	2000 x 1200	45	348 - 1448	505

* CMU : Charge Maximale d'Utilisation



Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr