



TABLE ÉLÉVATRICE MOBILE MANUELLE

Référence HT - HTD

Utilisation DÉPLACEMENT, ABAISSEMENT ET LEVAGE DE CHARGES

Normes EN 12100 ET EN 1570


Matière ACIER

- Système hydraulique trop-plein pour une meilleure sécurité
- Levage grâce à une pédale, vitesse de descente contrôlée par une manivelle.
- Modèles équipés de deux roues fixes et deux roues pivotantes avec frein.



Référence	CMU* (kg)	Dimensions plateau (mm)	Hauteur levage maxi (mm)	Hauteur mini (mm)	Ø galet (mm)	Poids (kg)
HT15	150	700 x 450	765	260	100	41
HT25	250	815 x 500	910	310	125	78
HT50	500	1010 x 520	1010	420	150	118
HT50D	500	1010 x 520	1585	435	150	168
HT75	750	1010 x 520	1010	420	150	120
HT100	1000	1010 x 520	955	430	150	145

* CMU : Charge Maximale d'Utilisation



Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr