



HARNAIS P03

TAILLE M-XL

Référence	P03
Utilisation	HARNAIS DE PROTECTION ANTICHUTE
Norme	EN 358 ET EN 361
Matière	POLYAMIDE - BOUCLES EN ACIER GALVANISÉ

Référence	Taille *	Point d'attache sternal	Point d'attache dorsal	Point d'attache ventral	Point d'attache latéral	Harnais Antichute	Harnais Maintien au travail	Harnais Suspension	Poids (kg)
P03	M-XL	■	■			■			0.69

- Il est obligatoire de régler et d'adapter le harnais à son utilisateur grâce au système de réglage, afin de bien répartir l'effort en cas de chute
- Avant l'utilisation de l'équipement, bien vérifier que celui-ci n'est pas détérioré et ne présente aucun signe d'usure
- Les harnais sont prévus pour des utilisateurs ne dépassant pas 140kg
- Taille XXL sur demande

Pour vous aider à choisir votre harnais :

LES 3 TYPES DE HARNAIS DE SÉCURITÉ

LE HARNAIS ANTICHUTE	LE HARNAIS DE MAINTIEN AU TRAVAIL	LE HARNAIS DE SUSPENSION
Il dispose d'un point d'accroche dorsal ou sternal permettant de retenir le travailleur en suspension si il venait à chuter.	Tout comme le harnais antichute il pourra stopper une chute accidentelle, mais il est surtout disposé à accorder un confort d'utilisation au travailleur en lui libérant ses deux mains. Une longe de maintien au travail peut venir se placer sur les points d'attaches latéraux.	Il est destiné à tous les travailleurs susceptibles d'être maintenus en l'air durant un certain laps de temps. Souvent équipé d'un point d'attache ventral pour faciliter la plupart des manoeuvres.



Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

CABLAC SAS - 14 ZONE ARTISANALE - 25320 GRANDFONTAINE
TÉL. : 03.81.58.46.08 - FAX : 03.81.58.46.01
EMAIL : commercial@cablac.fr - www.cablac.fr