




TRANSPALETTES

Référence	PT
Utilisation	MODÈLE CLASSIQUE SERVANT AU DÉPLACEMENT MANUEL DE PALETTES. LEVAGE SANS EFFORT À QUELQUES CM DU SOL.
Normes	EN 12100, EN 3691-5 ET EN 1757-2
Matière	FOURCHES EN ACIER SOUDÉ

- La pompe est équipée d'une valve de sécurité contre la surcharge
- Le piston chromé assure une longévité importante du vérin

Référence	Capacité (kg)	Dimension (mm)	Largeur d'une fourche (mm)	Hauteur mini fourche (mm)	Matière roues directionnelles	Matière roues fourches	Poids (kg)
PTS-25TPP	2500	1150 x 540	160	85	Polyuréthane	Polyuréthane	75
PTC-25SPR	2500	800 x 540	160	85	Caoutchouc	Polyuréthane	75
PTK-25TPR	2500	1000 x 540	160	85	Caoutchouc	Polyuréthane	75
PTS-25TPR	2500	1150 x 540	160	85	Caoutchouc	Polyuréthane	75
PTS-25TNN	2500	1150 x 540	160	85	Nylon	Nylon	75
PTL-18TNN	1800	1500 x 540	160	85	Nylon	Nylon	80
PTZ-30TNN	3000	1150 x 540	160	85	Nylon	Nylon	90



Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr