



TREUIL HYDRAULIQUE DE TIRAGE PLOMB

Référence	TR18D
Utilisation	FENDRE OU TIRER LES CANALISATIONS EN PLOMB EXISTANTES POUR LES REMPLACER PAR UN TUYAU PE
Norme	DIRECTIVE MACHINES 2006/42/CE
Matière	ACIER

- Treuil à monter avec coupleur rapide (type volvo ou morin) sur selette orientable à 360° avec blocage.
- Raccords hydrauliques rapides sur brise roche
- La jambe de renvoi permet de travailler à l'intérieur ou hors de la fouille. Dispositif à associer avec un mini-pelle (1,4T minimum)



Référence	Force (kg)	Poids (kg)
TR18D	8000	220



Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr