



## ENSEMBLE PATINS ROULEURS

Référence	<b>TS</b>
Utilisation	SPÉCIALEMENT CONÇU POUR LE DÉPLACEMENT DES CHARGES TRÈS LOURDES SUR DISTANCE ASSEZ COURTE.
Normes	EN 12100
Matière	GALETS EN ACIER

- Comprends 4 patins, 2 plateaux rotatifs, 2 timons et 2 barres de liaison
- Manipulation facile des machines grâce aux barres de direction
- La vitesse de manutention ne doit pas excéder 5m/minute
- Le rayon de braquage minimum est de 3m minimum
- Livré dans une caisse de stockage avec poignée de traction appropriée

Référence	CMU* (kg)	Dimensions plateau (mm)	Ø galets (mm)	Poids (kg)
TS20	20000	120 x 120 x 108	18	50
TS30	30000	120 x 120 x 117	24	58
TS60	60000	130 x 130 x 140	30	92

\* CMU : Charge Maximale d'Utilisation



Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

**CABLAC SAS**  
14 ZONE ARTISANALE  
25320 GRANDFONTAINE  
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00  
Fax : 03.81.58.46.01  
Site Web : [www.cablac.fr](http://www.cablac.fr)  
Email : [commercial@cablac.fr](mailto:commercial@cablac.fr)