

CÂBLE GAVANISÉ 8 TORONS
8 TORONS DE 26 FILS

Référence	CA826
Utilisation	Les câbles en 8 torons sont utilisés dans des situations bien particulières : équipement d'un treuil, d'un skip, d'une grue, palan électriques à fortes charges... Plus maniable et flexible que le câble en 8x19
Norme	EN 12385-4+A1
Matière	Acier
Type d'âme	Âme en câble indépendant : un câble séparé est utilisé comme âme.
Sens de câblage	Croisé droit
Finition	Graissé

CARACTÉRISTIQUES

Référence	Ø câble (mm)	Rupture* (kg) 1770N/mm²	Rupture* (kg) 1960N/mm²	Poids (kg/m)
CA826/8/L*	8	4110	4560	0.260
CA826/9/L*	9	5200	5760	0.330
CA826/10/L*	10	6430	7120	0.407
CA826/11/L*	11	7770	8600	0.492
CA826/12/L*	12	9250	10200	0.586
CA826/13/L*	13	10800	12000	0.688
CA826/14/L*	14	12600	14000	0.798
CA826/16/L*	16	16400	18300	1.040
CA826/18/L*	18	20800	23000	1.320
CA826/20/L*	20	25700	28500	1.163
CA826/22/L*	22	31100	34500	1.197
CA826/24/L*	24	37000	41000	1.234

RUPTURE : Charge Maximale d'Utilisation selon la nuance de câble indiquée*
L : longueur utile à définir selon vos besoins*

- Tous nos câbles sont livrés avec un certificat de conformité «CE»
- En fonction des arrivages, certaines données peuvent légèrement varier. N'hésitez pas à nous consulter pour connaîtres la rupture exacte de nos produits en stock, le poids...
- Par défaut, le sens du câblage sera indiqué à droite mais peut sur demande être revu. Il en est de même pour la nuance, la finition...

Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent.
Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr

© Création Cablac, France