



ÉLINGUE CÂBLE DE SPECTACLE BOUCLES SIMPLES OU BOUCLES COSSÉES

Référence	ECNSPBS - ECNSPBC
Utilisation	ÉLINGUE PRÉVUE POUR TOUS TYPES DE LEVAGE INHÉRENT AU MONDE DU SPECTACLE. BONNE RÉSISTANCE AU FROID ET À LA CHALEUR.
Norme	DIRECTIVE MACHINES 2006/42/CE
Matière	ACIER
Finition	GALVANISÉ
Coefficient de sécurité	5

- Le modèle **ECNSPBS** muni de boucles simples permet le passage de gros crochets.
 - Le modèle **ECNSPBC** prévoit des boucles coossées pour protéger le câble lors des opérations de levage.
 - Composition du câble par défaut en 6x19
- Ces CMU sont données pour des réalisations d'élingue en âme textile, et en nuance 1770N/mm²

Référence		CMU* (kg)	Ø câble (mm)	Longueur* (m)
ECNSPBS	ECNSPBC			
ECNSPBS/2/L*	ECNSPBC/2/L*	56	2	Sur demande
ECNSPBS/4/L*	ECNSPBC/4/L*	230	4	
ECNSPBS/6/L*	ECNSPBC/6/L*	500	6	

CMU* : Capacité Maximale d'Utilisation

* L : longueur sur mesure



Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

CABLAC SAS
14 ZONE ARTISANALE
25320 GRANDFONTAINE
SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00
Fax : 03.81.58.46.01
Site Web : www.cablac.fr
Email : commercial@cablac.fr