



LONGE SIMPLE OU DOUBLE

Référence	NEXUS
Utilisation	LONGE DE SÉCURITÉ À 1 OU 2 BRINS EN V, PRÉVUE POUR ÊTRE FIXÉE SUR LES POINTS D'ANCRAGE TEMPORAIRES COMME LES LIGNES DE VIE
Normes	EN 354 - EN 795 B
Matière	CORDE POLYAMIDE DYNAMIQUE

- Idéal pour réaliser les travaux en hauteur : la connexion au harnais se fait grâce à une tête d'alouette
 - Terminaison munie d'un système de blocage de mousqueton pour assurer une protection efficace

Référence	Nombre de brins	Longueur du (des) brin(s) (m)	Résistance (kg)	Poids (g)
NEXUS/I	1	0.60	2200	50
NEXUS/V	1	0.80	2200	65
NEXUS/V	2	0.80	2200	100



Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.

CABLAC SAS
 14 ZONE ARTISANALE
 25320 GRANDFONTAINE
 SIRET : 42475122000023

Tél. : 03.81.58.46.00
 Fax : 03.81.58.46.01
 Site Web : www.cablac.fr
 Email : commercial@cablac.fr