



LIGNE DE VIE À CRAPAUTER

Référence	LDVC
Résistance rupture potelet (daN)	2500
Type de fixation	crapautage sur l'IPN avec vis M12 inox, contre-écrous et rondelles
Largeur maximale du support (mm)	135
Connection à la ligne de vie via	mousqueton ou coulisseau

3 mètres → Longueur mini
15° maxi Angle pente toléré
Horizontal Ligne de vie
15 mètres → Entraxe maxi
Maxi 3 Nombre utilisateurs



- Ces lignes de vie sont constituées comme les lignes de vie à brider, la simple différence se trouve sur la fixation : comme son nom l'indique la ligne de vie sera mise en place à l'aide de crapauds placés sur la poutre métallique.

- Ce dispositif de ligne de vie est prévu pour être installé exclusivement de manière horizontale, même si une pente de 15% max est tolérée.

- La distance entre ces potelets ne devra pas excéder 15m.

- 3 utilisateurs maximum et simultanés.

- Angle maximum de 90° entre les potelets

COMPOSANTS DE LA LIGNE DE VIE



SL14



SL30



SL31



SL33

2 POSSIBILITÉS DE MONTAGE

> À SERTIR AVEC KIT SL02 :

Absorbeur sertit SL08 + câble inox Ø 8 mm CI719/8 + tendeur à chape SL10 à sertir sur chantier + plombage numéroté
Outil : sertisseuse électrique

> MANUEL AVEC KIT SL01B :

Absorbeur sertit SL08 + câble inox Ø 8 mm CI719/8 + terminaison SL23 à sertir sur chantier + plombage numéroté
Outil : clef à laine

