

LIGNE DE VIE SUR RAIL ALU

RÉFÉRENCE	LDVRAILSECU
UTILISATION	Ligne de vie horizontale sur support d'assurage rigide Destiné à l'accrochage d'un système de protection individuelle, possèdant le marquage CE, contre les chutes de hauteur Peut être utilisé comme système de suspension (déplacement horizontal) Peut être utilisé en position murale, plafond et toiture
NORMES	BS EN795D 2012 / TS 16 415 (uniquement si la ligne de vie est montée conformément à la notice de montage)
NOMBRE D'UTILISATEUR	maxi. 3 personnes
	Rail: 45 x 60 x 3000 ou 5800 mm



Angle de rail Eclisse de jonction Butée d'extrémité fixe

Butée amovible d'extrémité

Support à visser Sortie intermédiaire

Platine sur bac

Gabarit de perçage Navette standard

Panonceau



Angle de rail



Eclisse de jonction

COMPOSANTS



Butée d'extrémité fixe



Butée amovible d'extrémité



Support à visser



Sortie intermédiaire



Platine sur bac




Gabarit de perçagefixe



Navette standard







CABLAC SAS 14 ZONE ARTISANALE 25320 GRANDFONTAINE SIRET: 42475122000023

Tél.: 03.81.58.46.08 Fax: 03.81.58.46.01 Site Web: www.cablac.fr Email: commercial@cablac.fr