



## POINT D'ANCRAGE SECURBAC Z

<b>RÉFÉRENCE</b>	SECURBAC Z
<b>TYPE DE SUPPORT</b>	Zinc à tasseau + volige ép. > 12 mm
<b>SYSTÈME DE FIXATION</b>	4 vis à bascule M10
<b>POIDS</b>	10 kg



Les interfaces d'ancrage Securbac Z sont des dispositifs d'ancrage antichute spécifiquement développées pour les toitures Zinc. Elles possèdent en tête un ancrage tournant S-One conforme à la norme BS-EN 795 type A de 2012. Ce produit est idéal pour la sécurisation antichute des toitures en zinc parisiennes.

Ces interfaces d'ancrage antichute sont adaptées à un grand nombre de support, mais elles ont été développées spécifiquement pour les supports composés de volige + Zinc. Ils peuvent être adaptés à d'autres types de supports après réalisation de tests complémentaires.

L'ancrage S-One est en inox. La plaque est en acier galvanisé à chaud.

Les points d'ancrage pour toiture Zinc SecurBac Z se mettent en place par l'intermédiaire de 4 vis à bascule-papillon fournies avec l'interface. Des écrous borgnes en inox sont fournis avec les vis à bascule.

L'interface est commercialisée avec 4 rondelles étanches et 2 joints EPDM épaisseur 4mm.

Les ancrages antichute SecurBac Z s'installent directement sur le complexe d'étanchéité. L'installation est réalisée sans intervention en sous-face.

Le SBZ- E possède un adaptateur en Z et se positionne dans les angles et dans les extrémités. Le SBZ - I possède un adaptateur en U et se positionne au niveau des points intermédiaires.



Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent.

**CABLAC SAS**  
14 ZONE ARTISANALE  
25320 GRANDFONTAINE  
SIRET : 4247512200023

Tél. : 03.81.58.46.00  
Fax : 03.81.58.46.01  
Site Web : [www.cablac.fr](http://www.cablac.fr)  
Email : [commercial@cablac.fr](mailto:commercial@cablac.fr)