



RETOURNEUR DE CHARGES ROTOMAX®



Référence	ROTOMAX
Utilisation	APPAREIL DE MANUTENTION LOURDE PRÉVU POUR LE RETOURNEMENT ET LE PIVOTEMENT DE TOUS TYPES DE PIÈCES MASSIVES ET ENCOMBRANTES. EXISTE EN VERSION FIXE ET MOBILE.
Normes	DIRECTIVE MACHINES 2006/42/CE
Matière	ACIER
Finition	JAUNE RAL 1007

- Les pièces à retourner peuvent être arrêtées dans n'importe quelle position, en toute sécurité et sans risquer d'endommager la pièce manutentionnée.
- CMU : de 1 à 200T.
- Engin à écart de sangle fixe **ROTOMAX-R** ou mobile **ROTOMAX-RV** avec réglage de l'entraxe de l'appareil. Dans les deux cas, le rotomax est motorisé pour faire tourner la poulie qui entraîne les sangles (à l'aide d'une radiocommande à distance), mais l'entraxe du modèle mobile sera uniquement réglable manuellement.
- Dispositifs individuels permettant l'utilisation en tandem.
- Utilisation dans de nombreux secteurs et sur des charges diverses et variées : bâtis de machines, structures soudées, moteurs de bateaux ou pièces d'aviation...



ROTOMAX-R



ROTOMAX-RV

- Ces appareils peuvent être fournis avec de nombreux accessoires ou fonctionnalités optionnels : compensation du centre de gravité, équilibrage automatique de la charge...
- Équipement de sangles plates ou élingue ronde sans fin au choix.
- Livré avec notice et certificat CE.

